



HSINSOU KM-SPW

亲水性起毛剂

HSINSOU KM-SPW 是一种特殊成分起毛剂,适用于涤纶短纤,涤纶超细纤维织物的起毛,加工后织物具有平滑、回弹及丰厚之特殊质感,最适合有吸水要求涤纶织物之起毛,而且具有优良的亲水效果。

一. 性质:

外观: 乳白色液状

组成: 多元醇肪酸脂及亲水性氨基硅油混合物

离子性: 非离子

PH(1%): 6 ± 1

溶解性: 可完全溶于水中

二. 特性:

1. 具有特殊丰厚、柔软、平滑及回弹之综合质感。
2. 易起毛且毛质极佳。
3. 最适合涤纶之短纤或超细织物的起毛加工。
4. 起毛加工后的织物具有良好的亲水性效果。

三. 应用:

依工厂加工及织物组织之不同而作调整.

HSINSOU KM-SPW 使用吸压,浸渍皆可适用.

A. 浸渍工程:

一般建议用量: HSINSOU KM-SPW 2~3% (o.w.f)

处理温度: 40°C 以下

处理时间: 20min-30min

B. 压吸工程:

一般建议用量: HSINSOU KM-SPW 20~30g/l

压吸率: Pick up: 70%~80%

备注: 以上配方条件仅供参考, 药剂及使用量之增减依需求品质作适当调整, 请先行试验再使用。