



## HSINSOU SEN conc. 精練乳化劑

HSINSOU SEN conc. 是一種特殊非離子型之界面活性劑，它具有強力之精練乳化滲透性質。

### 一. 性質：

- 外觀：無色透明液狀
- 成份：特殊界面活性劑
- pH (1%)：7 +/- 1
- 離子性：非離子
- 溶解性：易溶於溫熱水

### 二. 特性：

1. 具有強力乳化及分散性質。
2. 具有良好之滲透，精練之性質。
3. 可與陰離子洗劑或漂白助劑併用。
4. 適用於前處理及一浴精練染色工程。
5. 屬非溶劑型。

### 三. 應用：

#### 1. 一般精練乳化使用：

HSINSOU SEN conc.	:	0.2 ~ 0.5 g/l
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> (重鹼)	:	1 ~ 2 g/l

98°C×30min

2. 油紗較多時使用：

HSINSOU SEN conc. : 0.2 ~ 0.5 g/l

HSINSOU TS : 1 ~ 2 g/l

98°C×30min

3. 一浴染色時使用

A. 針對 POLYESTER

HSINSOU SEN conc. : 0.2 ~ 0.5 g/l

HSINSOU BSRN(浴中吸溼排汗劑) : 1 ~ 2 g/l

HSINSOU RDT-27, RDT-35(分散均染劑) : 0.5 ~ 1.5g/l

分散染料 : X%

pH : 4.5~5.5 120~130°C×30min

B. 針對 NYLON：

HSINSOU SENconc. : 0.2 ~ 0.5 g/l

HSINSOU BSRN(浴中吸溼排汗劑) : 1 ~ 2 g/l

HSINSOU NY-131(133) 酸性均染劑 : 1 ~ 2 g/l

酸性染料 : X%

pH : 3 ~ 4 100°C×30min

為了降低泡沫，請於 80°C 加入效果佳。

※備註：上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。