



HSINSOU KW-120DS

氨基矽柔軟劑

本產品是一特殊成份之柔軟平滑劑，適合棉、羊毛、壓克力、特多龍纖維及其混紡織物之加工，特別是特多龍平織織物，具有特殊柔軟、平滑、豐厚之質感，與樹脂併用可防止強度降低及增進防縮性。

一. 性質：

外觀：透明液狀
組成：氨基矽化合物
離子性：非/弱陽
溶解性：易溶於冷水

二. 特性：

1. 具有特殊柔軟、平滑之質感。
2. 與樹脂併用可防止強度降低及增進防縮性。
3. 最適合棉、羊毛、壓克力、特多龍纖維及其混紡織物之加工，特別是特多龍平織織物。
4. 具有豐厚及彈性之性質且不黃變之性質。

三. 應用：

依工廠加工及織物組織之不同而作調整。

A. 浸漬工程

一般建議用量：1% - 2%(owf)
處理溫度：40°C 或以下
處理時間：15min - 20min

B. 壓吸工程

a. 單獨加工時：

KW-120DS 0.5 ~ 2% (ows)

b. 與樹脂併用時：

KW-120DS 1 ~ 2% (ows)

乙二醛系樹脂 4 ~ 6% (ows)

BF 觸媒 1 ~ 1.5% (ows)

※備註：上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。